

TLG-USB

(Convertitore USB bus Controllore)




Caratteristiche Principali

- Alimentato direttamente dalla porta USB
- Cavetto per connessione diretta alla CPU
- Compatibile con Modulo Sketch
- Driver Software porta di comunicazione COM
- Windows XP, VISTA, 7, 2003 Server, 2008 Server x86 o 64

TLG-GPRS

(Modulo di telegestione GSM GPRS e LAN/ADSL/Ethernet)




Caratteristiche Principali

- GPRS o Ethernet per connessione ad internet LAN o ADSL
- GSM per connessione telefonica
- Quadri Band 850/900 MHz e 1800/1900 MHz (SIM APN UMTS/GPRS)
- Alimentazione da 12 a 48VDC (12V 900mA)
- Dimensioni 111x77x26 mm con montaggio su guida DIN
- Cavo per la connessione CPU e Configurazione

TLG-LAN

(Modulo di Telegestione LAN/ADSL/Ethernet)




Caratteristiche Principali

- Ethernet per connessione ad internet LAN o ADSL
- Alimentazione da 12 a 48VDC (12V 200mA)
- Dimensioni 52x80x22 mm con montaggio su guida DIN
- Cavo per la connessione CPU
- Configurazione

TLG-WIFI

(Modulo di Telegestione WiFi/Ethernet)



Caratteristiche Principali

- WiFi 802.11 o Ethernet per connessione ad internet LAN/ADSL
- Alimentazione da 12 a 48VDC (12V 560mA)
- Dimensioni 111x77x26 mm con montaggio su guida DIN
- Cavo per la connessione CPU
- Configurazione